MASSEY FERGUSON

150-260 л.с.

MF 7700

ОТ MASSEY FERGUSON

Тракторы Massey Ferguson серии 7700 разработаны на основе инновационных стандартов корпорации AGCO.

Сочетание инновационных технологий с простой и надежной конструкцией этих машин повышает производительность, экономит топливо и снижает выбросы в атмосферу. Серия Massey Ferguson 7700 включает в себя 5 моделей мощностью от 150 л.с. до 260 л.с. Оптимальная мощность трактора позволяет выполнять любые работы в своем сегменте.

Новейшие двигатели второго поколения AGCO POWER stage 3 обеспечивают бескомпромиссную максимальную производительность.

Более чистая и усовершенствованная технология, превосходная экономия топлива, низкий уровень выбросов и исключительно высокая производительность без ущерба для вашего бизнеса или окружающей среды. Вкладывая меньше, вы будете получать больше.

После обновления компоновки и интерьера кабины модели семейства MF 7700 стали более просторными и приобрели лучшую обзорность.

AGRO DRIVERS

ООО «АГРОДРАЙВЕРЫ»
346720, Ростовская область, г. Аксай, ул.Западная, 2Д
тел/факс **8 (863) 318-00-24** mail@agrodrivers.com **www.agrodrivers.com**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

ДВИГАТЕЛЬ	MF 7715	MF 7718	MF 7720S	MF 7724S	MF 7726S
Тип двигателя	AGCO POWER				
Кол-во цилиндров/кол-во клапанов/рабочий объем, (л/кол-во/см³)	6/4/6600	6/4/6600	6/4/6600	6/4/7400	6/4/7400
Диаметр/ход цилиндра, (мм)	108 / 120	108 / 120	108 / 120	108 / 134	108 / 134
Всасывание воздуха	Турбонаддув / промежуточный охладитель				
Тип системы впрыска	Топливная система высокого давления Common rail				
Тип вентилятора	Vistronic				
Максимальная мощность при 1950 об/мин, (❀ ISO л.с.)	150 (110)	175 (129)	200 (147)	235 (173)	255 (188)
Номинальная мощность при 2100 об/мин, (❀ ISO л. с.)	140 (103)	165 (121)	185 (136)	220 (162)	240 (176)
Максимальный крутящий момент при 1500 об/мин, (❀ Нм)	660	740	880	1030	1049
Объем топливного бака, (л)	340	340	470	470	470
Интервал обслуживания, (часы)	500	500	500	500	500
Трансмиссия Dyna 6 40 км/час Eco или 50 км/ч ** Eco					
Количество передач (передний и задний ход)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Минимальная скорость при 1400 об/мин, (км/ч)	1,03	1,03	1,1	1,1	1,1
Кол-во-скоростей с понижающими передачами creeper/supercrepper	36x36 / 48x48	36x36 / 48x48	36x36 / –	36x36 / –	36x36 / –
Минимальная скорость с понижающими передачами creeper/supercrepper, (км/ч)	0,26 / 0,07	0,26 / 0,07	0,26 / –	0,26 / –	0,26 / –
40 км/ч Eco частое вращение двигателя, (об/мин)	1800	1800	1800	1800	1800
50 км/ч* Eco частое вращение двигателя, (об/мин)	1950	1950	1950	1950	1950
Макс. мощность с EPM, (л.с./кВт)	175(129)	200(147)	220(162)	260(191)	280(206)
Макс. доступная мощность на валу BOM (л.с. OECD, точность +/- 3%), (л.с./кВт)	135(99)	155(114)	180(132)	210(155)	230(169)
Макс. крутящий момент с EPM, (❀ Нм)	745	840	980	1120	1145
Задняя трехточечная навеска и гидравлическая система					
Категория нижних тяг, (категория)	3	3	3	3	3
Максимальная грузоподъемность на конце тяги, (кг)	7100/8600	8100/8600	9300	9300	9300
Гидравлическая система, тип 1	С закрытым центром и определением нагрузки				
Максимальный расход, (л/мин)	110	110	110/150	110/150	110/150
Максимальное давление, (бар)	200	200	200	200	200
Максимальное количество задних гидрораспределителей	4	4	4	4	4
Гидравлическая система, тип	2 С открытым центром (essential)		–	–	–
Макс. производительность насоса, (л/мин)	58/100	58/100	–	–	–
Макс. давление	200	200	–	–	–
Вал отбора мощности (задний)					
Частота вращения двигателя при					
540/1000, (об/мин.)	1980 / 2030	1980 / 2030	1890/2000	1890/2000	1890/2000
540/540Eco/1000 Dyna 6, (об/мин.)	–	–	1890/1520/ 2000	1890/1520/ 1930	1890/1520/ 1930
540/540Eco/1000/1000Eco, (об/мин.)	1980/1530/2030/1570		–	–	–
540Eco/1000/1000Eco, (об/мин.)	–	–	1520/1930/1600		
Диаметр хвостовика, (дюймы)	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
Передняя трехточечная навеска и передний вал отбора мощности					
Категория нижних тяг	2	2 / 3	3	3	3
Макс. грузоподъемность, на конце тяги, (кг)	3200	3200/4000	4000	4000	4000
Макс. количество передних гидрораспределителей	2	2	2	2	2
Частота вращения двигателя при 1000 об/мин переднего BOM, (об/мин)	1920	1920	1920	1920	1920
Колеса и шины (Доступен полный ассортимент. Обратитесь к своему дилеру)					
Передние	480/70R28	480/70R28	480/70R30	480/70R30	480/70R30
Задние	580/70R38	580/70R38	620/70R42	620/70R42	620/70R42
Регулировка колеи (со стандартными колесами и шинами)					
Регулировка колеи спереди (с указанными выше шинами), (m)	1,97	1,97	2,13	2,13	2,13
Регулировка колеи сзади (с указанными выше шинами)	2,00	2,00	2,08	2,32	2,32
Вес и размеры (со стандартными колесами и шинами, без балласта, модель с полным приводом, без топлива)					
Масса, (кг)	6200	6300	7200	7400	7500
Общая высота - от оси симметрии задней оси до верха крыши, (m)	2,11	2,11	2,19	2,19	2,19
Общая высота - повреху кабины, (m)	3,03	3,03	3,17	3,17	3,17
Общая длина - от держателя груза до концов нижней тяги, (m)	4,90	4,90	5,09	5,09	5,09
Колесная база, (m)	2,88	2,88	3,00	3,00	3,00
Макс. полная масса трактора, (кг)	11500	11500	12500	13000	13000
Уровень шума в кабине, (дБА)	70	70	70	70	70

– Не применимо/недоступно * Тестирование производителем ** В зависимости от местного законодательства ❀ ISO TR14396